




Tapas y Tapones Cónicos de Alta Temperatura brindan protección de enmascaramiento para pernos y orificios roscados o no roscados. El material de silicona ofrece toda la versatilidad de las piezas cónicas tradicionales de polietileno de Essentra, con mayor resistencia a la temperatura y a la corrosión. Son adecuados para una amplia gama de industrias, incluyendo automotriz, construcción, aeroespacial, electrónica, preparación de superficies en la fabricación de productos metálicos, entre otras.



Silicona Roja

Especificaciones:

- Rango de temperatura: 600°F / 316°C
- Dureza A 70 +/-5
- Estructurada o Rígida

Silicona Natural

Especificaciones:

- Rango de temperatura: 600°F / 316°C
- Dureza A 45 +/-5
- Extremadamente flexible

N.º Artículo		Referencia Tapón				Referencia Tapa				E		F		Un/ Pqt
		A		B		C		D						
Rojo	Natural	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	
20546571	20546854	0.182	4.62	0.116	2.95	0.053	1.35	0.120	3.05	0.330	8.38	0.380	9.65	1000
20546588	20546861	0.240	6.10	0.173	4.39	0.111	2.82	0.177	4.50	0.400	10.16	0.380	9.65	1000
20546595	20546878	0.295	7.49	0.240	6.10	0.174	4.42	0.240	6.10	0.460	11.68	0.380	9.65	1000
20546601	20546885	0.365	9.27	0.299	7.59	0.235	5.97	0.302	7.67	0.520	13.21	0.380	9.65	1000
20546618	20546892	0.367	9.32	0.325	8.25	0.263	6.68	0.305	7.75	0.500	12.70	0.190	4.83	1000
20546625	20546908	0.418	10.62	0.361	9.17	0.298	7.57	0.365	9.27	0.580	14.73	0.380	9.65	1000
20546632	20546915	0.485	12.32	0.419	10.64	0.356	9.04	0.422	10.72	0.650	16.51	0.380	9.65	1000
20546649	20546922	0.536	13.61	0.471	11.96	0.409	10.39	0.485	12.32	0.710	18.03	0.440	11.18	1000
20546656	20546939	0.608	15.44	0.532	13.51	0.468	11.89	0.545	13.84	0.770	19.56	0.440	11.18	500
20546663	20546946	0.667	16.94	0.580	14.73	0.518	13.16	0.605	15.37	0.830	21.08	0.500	12.70	500
20546670	20546953	0.727	18.47	0.640	16.26	0.578	14.68	0.664	16.87	0.900	22.86	0.500	12.70	500
20546687	20546960	0.788	20.02	0.690	17.53	0.628	15.95	0.726	18.44	0.960	24.38	0.560	14.22	500
20546694	20546977	0.848	21.54	0.750	19.05	0.687	17.45	0.785	19.94	1.020	25.91	0.560	14.22	500
20546700	20546984	0.911	23.14	0.802	20.37	0.740	18.80	0.849	21.56	1.080	27.43	0.630	16.00	200
20546717	20546991	0.975	24.76	0.866	22.00	0.803	20.40	0.912	23.16	1.150	29.21	0.630	16.00	200
20546724	20547004	1.090	27.69	0.964	24.49	0.901	22.89	1.027	26.09	1.270	32.26	0.750	19.05	200
20546731	20547011	1.215	30.86	1.094	27.79	1.031	26.19	1.152	29.26	1.430	36.32	0.750	19.05	200
20546748	20547028	1.355	34.42	1.224	31.09	1.161	29.49	1.292	32.82	1.520	38.61	0.750	19.05	200
20546755	20547035	1.465	37.21	1.312	33.32	1.249	31.72	1.402	35.61	1.650	41.91	0.880	22.35	200
20546762	20547042	1.600	40.64	1.447	36.75	1.384	35.15	1.537	39.04	1.770	44.96	0.880	22.35	100
20546779	20547059	1.682	42.72	1.560	39.62	1.498	38.05	1.620	41.15	1.900	48.26	0.750	19.05	100
20546786	20547066	1.880	47.75	1.750	44.45	1.688	42.88	1.818	46.18	2.020	51.31	0.750	19.05	100
20546793	20547073	1.950	49.53	1.780	45.21	1.718	43.64	1.888	47.96	2.150	54.61	1.000	25.40	100
20546809	20547080	2.076	52.73	1.900	48.26	1.837	46.66	2.013	51.13	2.270	57.66	1.000	25.40	100
20546816	20547097	2.210	56.13	2.035	51.69	1.976	50.19	2.153	54.69	2.360	59.94	1.000	25.40	100
20546823	20547103	2.430	61.72	2.255	57.28	2.196	55.78	2.373	60.27	2.580	65.53	1.000	25.40	50
20546830	20547110	2.700	68.58	2.525	64.13	2.466	62.64	2.643	67.13	2.850	72.39	1.000	25.40	50
20546847	20547127	2.940	74.68	2.765	70.23	2.706	68.73	2.883	73.23	3.090	78.49	1.000	25.40	50



Aplica en procesos como granallado, galvanizado, recubrimiento electroforético, anodizado, pintura en polvo o líquida, con la amplia gama de soluciones de enmascarado de Essentra.

Visita essentracomponents.mx para conocer más.



OBJETIVOS DE SOSTENIBILIDAD

Essentra busca que el 50% de sus polímeros y el 100% de sus líneas de protección y sellado sean sostenibles para 2030.

Estas tapas y tapones de silicona forman parte de ese compromiso.